



## RAVENOL LS 75W-90 (арт. 1222102)

RAVENOL LS 75W-90 полусинтетическое трансмиссионное масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе гидрокрекингвого базового масла с добавлением полиальфаолефинов и комплекса специальных присадок.

Предназначено специально для современных самоблокирующихся (Limited Slip) дифференциалов. Обеспечивает долговременную защиту элементов трансмиссии и фрикционов.

Добавление полностью синтетического базового компонента позволяет применять трансмиссионное масло RAVENOL LS 75W-90 при крайне низких температурах, а также увеличивает интервал замены, благодаря высокой термостабильности.

Трансмиссионное масло RAVENOL LS 75W-90 применяется в автоспорте в самоблокирующихся дифференциалах с очень жёсткой блокировкой.

Соответствует спецификациям: API GL-5, SAE 75W-90

Соответствует требованиям: MIL L-2105D, ZF TE-ML 05C/TE-ML 05D

Применение RAVENOL LS 75W-90 обеспечивает:

- Высокую устойчивость к окислению
- Превосходную защиту от ржавчины и коррозии
- Защиту от пенообразования
- Отличные противозадирные свойства
- Отличные свойства "limited slip"
- Экономия топлива

### Технические данные

Параметр	Ед.измер	Данные	Метод испытания
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	14	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	78,8	DIN 51562
Индекс вязкости		192	DIN ISO 2909
Плотность при 20°C	кг/м	871	DIN EN ISO 12185
Температура вспышки	°C	172	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-40	DIN ISO 3016
Цвет		желто-коричневый	

Дата документа: 06.03.2016