



L'huile des records du monde

LR -25

Liquide de refroidissement : Protection -25°C

UTILISATIONS

Formulé à base de monoéthylèneglycol, d'eau déminéralisée et d'additifs spécifiques, ce produit prêt à l'emploi évite les mélanges eau/antigel. S'emploie pour tous les circuits de refroidissement (fonte, aluminium...) de tout type de véhicule

(tourisme, poids-lourd, T.P, agricole...) et plus particulièrement lorsque le constructeur préconise une protection de -25°C. Vidanger conformément aux prescriptions du constructeur (en général tous les 2 à 3ans).

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

	Unités	
Couleur		Bleue
Aspect		Limpide
Densité à 20° C	kg/m ³	1061
Température de protection	°C	- 25
Point d'ébullition (sous P.A.)	°C	107

PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- Conductibilité thermique et chaleur spécifique permettant une évacuation efficace des calories
- Bonne protection contre le gel
- Protection efficace des parties métalliques contre la corrosion
- Bonnes propriétés antimousse et antitartre
- Non agressif vis à vis des élastomères et matières plastiques (durites, joints...)
- Ne contient ni nitrites, ni phosphates, ni amines

SPÉCIFICATIONS

AFNOR NF R 15-601 type 2