

Top Tec 4600 5W-30

ОПИСАНИЕ

Современное моторное масло легкого хода высшего класса для круглогодичного применения в бензиновых двигателях и дизельных двигателях с и без дизельного сажевого фильтра (DPF) и турбины. Комбинация нетрадиционных основных масел на основе HC-синтеза и самые современные присадки гарантируют моторное масло, исключительно защищающее от износа, снижающее потребление топлива, отлично прокачивающееся по масляной системе. В зависимости от рекомендаций производителя, обеспечивает интервалы замены до 40.000 км.

СВОЙСТВА

- легкий запуск двигателя
- большой ресурс и отличную защиту от износа
- быстрая прокачка при низких температурах
- оптимальное давление при любых оборотах
- наивысшая смазочная способность при высоких и низких температурах
- высокая термоокислительная стабильность и устойчивость к старению
- сокращает расход топлива, а также количество вредных веществ в выхлопе
- отличная чистота мотора
- совместимо с катализаторами и турбиной
- особо приспособлено для транспортных средствах с дизельным фильтром сажистых частиц
- смешивается и совместимо со стандартными моторными маслами

Допуски и спецификации:

API SN/CF
 ACEA C3
 MB- 229.51; 229.52; 229.31
 BMW Longlife-04
 VW 502 00/505 00/505 01
 Ford WSS-M2C 917-A
 Opel dexos2 TM

LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых требуют следующих спецификации:


ACEA A3/B4
 Opel GM LL-A-025, GM LL-B-025
 VW 505/01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | | | |
|------------------------|---|-------|------------------------------|
| Класс вязкости SAE | : | 5W-30 | |
| Плотность при 15 °C | : | 0,855 | г/см ³ DIN 51757 |
| Вязкость при 40°C | : | 64 | мм ² /с DIN 51652 |
| Вязкость при 100°C | : | 11,6 | мм ² /с DIN 51652 |
| Индекс вязкости | : | 178 | DIN ISO 2909 |
| Температура вспышки | : | 232 | DIN ISO 2592 |
| Температура застывания | : | - 36 | °C DIN ISO 3016 |
| ASTM | : | 2,5 | DIN 51578 |
| Сульфатная зольность | : | < 0,8 | г/100 г DIN 51575 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Оптимально для самых современных бензиновых и дизельных многоклапанных двигателей с управлением фазами газораспределения, турбиной и



Top Tec 4600 5W-30


интеркулером (LLK). Специально для продленных интервалов замены и высоких моторных требований.

ПРИМЕНЕНИЕ

Обращайте внимание на требования производителей автомобилей. Полная эффективность достигается только в чистом, несмешанном с аналогичными продуктами состоянии

ФАСОВКА

| | | |
|--------------------|-------|--------------|
| Top Tec 4600 5W-30 | 1 л | Артикул 3755 |
| | 5 л | Артикул 3756 |
| | 20 л | Артикул 3757 |
| | 60 л | Артикул 3758 |
| | 205 л | Артикул 3759 |



Top Tec 4600 5W-30

На информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

