



## RAVENOL LS 75W-90 (арт. 1222102)

RAVENOL Getriebeoel LS SAE 75W-90 полусинтетическое трансмиссионное масло для механических коробок передач.

Разработано на основе высококачественного рафинированного и синтетического базовых масел с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, предназначенное для трансмиссий, эксплуатирующихся при высоких нагрузках, гарантирует бесперебойную работу коробок передач.

Предназначено специально для современных самоблокирующихся (Limited Slip) дифференциалов и гипоидных трансмиссий.

Соответствует спецификациям: API GL-5, SAE 75W-90

Соответствует требованиям: MIL L-2105D, ZF TE-ML 05C/TE-ML 05D

Применение RAVENOL LS 75W-90 обеспечивает:

- Высокую устойчивость к окислению
- Превосходную защиту от ржавчины и коррозии
- Защиту от пенообразования
- Экономия топлива
- Прекрасные свойства при высоком давлении
- Безупречную работу самоблокирующих дифференциалов

### Технические данные

Параметр	Ед.измер	Данные	Метод испытания
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	14,5	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	81,5	DIN 51562
Индекс вязкости		188	DIN ISO 2909
Плотность при 20°C	кг/м	863	DIN EN ISO 12185
Температура вспышки	°C	202	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-42	DIN ISO 3016
Цвет		желтый	

Дата документа: 05.01.2017