

Getriebeoil 80W

ОПИСАНИЕ

Трансмиссионное масло Getriebeoil 80W – это высокоэффективное трансмиссионное масло высокого давления, изготовленное из тщательно подобранных основных масел и многофункциональных присадок. Его можно использовать в любых типах передачи (цилиндрическая, коническая и червячная передача) в соответствии с классификацией API GL 4.

СВОЙСТВА


- высокое поглощение сжатия
- предотвращает износ
- снижает шум при работе
- оптимальные вязкостно-температурные характеристики
- превосходная устойчивость к старению
- совместим с любыми уплотнительными материалами

Спецификации и разрешения:

API GL 4
MAN 341 Typ E1
MAN 341 Typ Z2
MB-Freigabe 235.1
ZF TE-ML 02B, 17A
MIL-L 2105

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости	: 80W		
Плотность при +15 °C	: 0,910	г/см ³	DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 90	мм ² /сек	DIN 51562
Вязкость при +100°C	: 10,5	мм ² /сек	DIN 51562
Индекс вязкости	: 98		DIN ISO 2909
Темп. воспламенения	: 212	°C	DIN ISO 2592
Темп. каплепадения	: -27	°C	DIN ISO 3016
Хроматич. число ASTM	: 3,5		DIN 51578



Getriebeoil 80W

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для механизмов передачи (в частности коробки передач) и главной передачи с нагрузками от стандартных до высоких, в которых требуется трансмиссионное масло согласно API GL 4.

ПРИМЕНЕНИЕ

При подборе соблюдайте класс вязкости, указанный производителем механизма передачи. Смешивается с любыми марками трансмиссионного масла. Однако полный эффект только при использовании без смешивания с другими сортами.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Getriebeoil 80W

1 л	Артикул 1952
20 л	Артикул 1033
60 л	Артикул 1039
205 л	Артикул 4718

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

