

Top Tec 4100 5W-40

ОПИСАНИЕ

Top Tec 4 100 - это HC-синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, оснащенных двойной системой нейтрализации отработавших газов согласно экологическим нормам EURO IV. Соответствует самым последним требованиям BMW и Mercedes-Benz с сажевым фильтром. Значительно усилена стойкость базового масла к окислению и применен уникальный пакет присадок, полностью свободный от соединений серы, фосфора и хлора. Масло совместимо со специфическими системами нейтрализации и обеспечивает минимальные выбросы вредных веществ. Позволяет реализовывать интервалы замены масла до 30.000 км.

СВОЙСТВА

- быстрое поступление масла к трущимся деталям при низких температурах, обеспечивает отличный пуск холодного двигателя
- очень высокая защита двигателя от износа
- экономия топлива, сокращает вредные выбросы
- стабильно к старению
- обеспечивает чистоту двигателя
- протестировано для использования в автомобилях с каталитическим нейтрализатором выхлопных газов и турбодвигателях
- не смешивают со стандартными моторными маслами

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:


ACEA C3
API SN / CF
BMW Longlife-04
Ford WSS M2C 917-A
MB-Freigabe 229.31
VW 502 00 / 505 00 / 505 01

LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых требуются следующие спецификации:

ACEA A3 / B4
Fiat 9.55535-S2 / 9.55535-H2 / 9.55535-M2
Porsche A40
Renault RN 0700 / RN 0710

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАнные

Класс вязкости SAE	:	5W-40
Вязкость при 40°C	:	85 мм ² /с
Вязкость при 100°C	:	14 мм ² /с
Индекс вязкости	:	170
Щелочное число (TBN)	:	7,6 мг KOH/г
Температура застывания	:	- 39 °C
Сульфатная зольность	:	0,8 г/100 г
HTHSV	:	3,5 мПа·с



Top Tec 4100 5W-40

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Моторное масло для самых современных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, а также с интеркулерами. Специально предназначено для использования в высоконагруженных двигателях и для длительных интервалов смены масла. Для моторов EURO IV, оснащенных дополнительными устройствами нейтрализации выхлопных газов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей.

ФАСОВКА

Top Tec 4100 5W-40	1 л	Артикул 3700
	5 л	Артикул 3701
	20 л	Артикул 3702
	60 л	Артикул 3703
	205 л	Артикул 3704

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

