



RAVENOL LLO SAE 10W-40 (арт. 1112112)

RAVENOL LLO SAE10W-40 полусинтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto с добавлением ПАО для легковых бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонадува и прямым впрыском топлива. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.

Применение:

Является всесезонным моторным маслом для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Препятствует образованию шлама. Гарантирует чистоту двигателя, бесперебойную работу катализаторов.

Соответствует спецификациям: ACEA A3/B3/B4, API CF/EC/SL, SAE 10W-40

Соответствует требованиям: BMW Special Oil, MB 229.1, VW 500 00/505 00

Применение RAVENOL LLO SAE 10W-40 обеспечивает:

- Превосходную защиту от износа
- Экономия топлива за счет легкотекучих свойств
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Снижение образование шлама и нагара
- Длительный срок службы благодаря высокой устойчивости к окислению
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Сниженное пенообразование
- Чистоту катализаторов

Технические данные

Параметр	Ед.измер	Данные	Метод испытания
Вязкость при 100°C	мм ² /с	13	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм ² /с	85	DIN 51562
Индекс вязкости		153	DIN ISO 2909
Общее щелочное число	мг КОН/г	7,2	DIN ISO 3771
Плотность при 20°C	кг/м	871	DIN EN ISO 12185
Сульфатная зольность	%	1,5	DIN 51575
Температура вспышки	°C	226	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-35	DIN ISO 3016
Цвет		жёлто-коричневый	

Дата документа: 22.03.2016