



## GEAR MB 80W

**ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО  
ВЫДЕРЖИВАЕТ СВЕРХДАВЛЕНИЕ**

### Применение

Специально разработано для коробок передач грузовиков: Mercedes Benz, MAN or ZF (Ecolite, Ecomid, Ecosplit, Astronic 1&2 без интардера).

Все коробки передач, совмещенные или не совмещенные с дифференциалом, без систем ограниченного скольжения, работающие при средних нагрузках и высоких скоростях вращения или передачи и механические трансмиссии без гипоидных передач работающих при средней и высокой нагрузке и высоких скоростях вращения.

### Характеристики

#### Категории

API GL4

#### Одобрения

MB-Approval 235.1, MAN 341 Typ E1 and Typ Z1 , ZF TE-ML 02A / 17A

Выдерживает высокие контактные нагрузки и эффективно предотвращает износ.

Очень высокие смазывающие свойства для уменьшения трения.

Совместимо с любыми эластомерами.

Антикоррозионное, не вспенивающееся.

### Рекомендации по применению

Замена производится в соответствии с рекомендациями конструкторов или по собственному усмотрению в зависимости от условий эксплуатации.

### Физико-химические данные

<b>Класс вязкости, SAE J306:</b>	80W
<b>Плотность при 20°C (68°F), ISO 12185:</b>	0,883
<b>Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:</b>	89,3 mm <sup>2</sup> /s
<b>Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:</b>	10,8 mm <sup>2</sup> /s
<b>Индекс вязкости, ASTM D2270:</b>	105
<b>Температура застывания, ASTM D97:</b>	-30°C / -22°F
<b>Температура вспышки, ASTM D92:</b>	219°C / 426°F

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.